


THERMOBEL 0.8

EXTREEM ISOLERENDE DUBBELE BEGLAZING



BESCHRIJVING

- **Thermobel 0.8** is een isolerende hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van **0,8 W/m²K**.



VOORDELEN

- Voor **nieuwbouw** en **renovatie**.
- Ug-waarde van **0,8 W/m²K**: de beste isolatiewaarde in **dubbele beglazing**.
- Energiebesparend, zowel in de winter als in de zomer.
- Esthetiek: neutraal en licht reflecterend.
- Beperkt gewicht: vanaf 20 kg/m².
- Dunne beglazing.
- Een milieuvriendelijk product (**CradletoCradle**).

PRESTATIES

Thermobel Advanced 0.8					
Structuur	Coatings	LT (%)	ZTA (%)	LR (%)	Ug-waarde (W/m ² K)
4/10*/4	iplus Advanced 1.0 op positie 2 iplus AF op positie 4	71	49	19	0,8
Thermobel Stopray 0.8					
Structuur	Coatings	LT (%)	ZTA (%)	LR (%)	Ug-waarde (W/m ² K)
6/10*/4	Stopray Vision-60 op positie 2 iplus AF op positie 4	57	33	17	0,8
6/10*/4	Stopray Vision-50 op positie 2 iplus AF op positie 4	47	27	20	0,8
6/10*/4	Stopray Silver op positie 2 iplus AF op positie 4	41	26	48	0,8

* Gasvulling: AGC Gas Mix

BESCHIKBAARHEID

- **Buitenblad**
 - iplus Advanced 1.0 is beschikbaar in 4, 6, 8 mm, 33.2, 44.2, 66.2 (op aanvraag).
 - Stopray: beschikbaar in 6 mm standaard - 8 en 10 mm op aanvraag; gelaagd (voor de "niet-T-coatings") ook op aanvraag.
- **Binnenblad**
 - iplus AF is beschikbaar in 4 en 6 mm, 44.2 en 66.2 op aanvraag.
- **Afstandhouder**: 10 of 12 mm (alu of inox) met AGC Gas Mix.
- **Maximale afmetingen**:
 - Voor beglazing **kleiner** dan 5,5 m² > spouw van 10 mm.
 - Voor beglazing **groter** dan 5,5 m² > spouw van 12 mm.
 - De beglazing moet binnen de rechthoek van 2500 x 3500 mm vallen.
- De samenstelling van **Thermobel 0.8** kan worden aangepast indien andere functies gewenst zijn vanuit esthetisch, akoestisch en veiligheidsstandpunt.

TOEPASSINGEN

- Residentiële en utiliteitsgebouwen (nieuwbouw en renovatie).

CE-MARKERING & GARANTIE

- **Thermobel 0.8** valt volgens de CE-markering van isolerende beglazing onder de norm EN1279-5.
- Voor **Thermobel 0.8** gelden dezelfde garantievoorzwaarden als voor de overige **Thermobel** isolerende beglazingen.
- De garantievoorzwaarden zijn te vinden op **www.Yourglass.com**.

PREMIES

- Alle informatie over premies in de AGC Premiegids via **www.YourGlassToday.be**.

Erkend verdeler

